Le verre au **NÉODYME** est fabriqué avec un composé tri-métallique rare appelé néodyme qui filtre les émissions jaunes ternes émises par les lampes ordinaires, résultant en des couleurs plus vibrantes, comme si elles étaient exposées à la lumière naturelle.

Le néodyme est cuit dans le verre ce qui l'empêche de s'écailler pendant la durée de vie de la lampe.

Le verre au néodyme élimine l'éblouissement et diminue la fatigue oculaire. Il est aussi reconnu pour contribuer au maintien d'un meilleur moral et d'un haut niveau d'énergie.

UV STOP

Lampe traditionnelle

Lampe néodyme

MR16 (GU5.3)

LHTM = 1 13/16 po (46 mm)
Dia. = 2 po (51 mm)

ES16 (GU10)

LHTM = 2 9/32 po (58 mm)
Dia. = 2 po (51 mm)

PAR20

LHTM = 3 7/32 po (82 mm)
Dia. = 2.5 po (63.5 mm)

PAR30

LHTM = 3 21/32 po (93 mm)
Dia. = 3 3/4 po (95 mm)

PAR38

LHTM = 5 5/16 po (135 mm)
Dia. = 4 3/4 po (121 mm)

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (V)	Couleur/ Finition	Faisceau (°)	Étendue du faisceau	Candelas max. (CBCP)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux (lm)	Qté boîte
ES16											
60872	H50GU10/FL/N/3M/130V/STD	50	GU10	130	Néo.	35	Flood	1 800	3 000	410	100
MR16											
60871	H50MR16/FL/N/CG/2M/GU5.3/12V/STD	50	GU5.3	12	Néo.	38	Flood	1 400	2 000	550	120
PAR20											
57331	H50PAR20/NFL/N/CL/2M/120V/STD	50	E26	120	Néo.	30	Flood Étroit	1 050	2 000	500	15
PAR30											
58360[1]	H75PAR30/FL/N/2M/130V/STD	75	E26	130	Néo.	30	Flood	S.O.	2 000	1 000	15
PAR38											
51178[1]	H90PAR38/FL/N/3M/MS/130V/STD	90	E26SKT	130	Néo.	30	Flood	S.O.	3 000	1 050	15

[1]Cet item n'est plus produit conformément à la loi sur les standards en matière d'efficacité énergétique, il sera disponible jusqu'à épuisement des stocks.