DEFINITY[MD] PAR20 et PAR20 puissance élevée

LHTM = 3 3/8 po (86 mm)
Dia. = 2 19/32 po (66 mm)

CARACTÉRISTIQUES

- Intensité réglable jusqu'à 5 % d'éclairage avec la plupart des gradateurs
- Deux distributions de faisceau unique pour plus de flexibilité d'application
- 8 watts – 84 % plus efficace que les lampes halogènes comparables de 50 watts
- Fonctionnement sans entretien, dure jusqu'à 16 fois plus longtemps que l'éclairage conventionnel
- Gestion thermique supérieure qui permet d'utiliser le produit dans des luminaires encastrés
- L'optique centralisé procure un faisceau à source ponctuelle de haute qualité comparativement aux designs pixélisés
- Conforme au RoHS – ne contient ni mercure ni plomb
- Visitez notre site web pour une liste complète des produits DEFINITY homologués ENERGY STAR

CERTIFICATIONS

EMPLACEMENT HUMIDE

Code de commande	Description	Puissance (W)	Culot	Tension (VAC)	Temp. de couleur (K)	IRC	Vie moyenne [1] (h)	Lumens initiaux (lm)	Faisceau (°)	Candelas max. (CBCP)	Qté boîte	Équivalent halogène (W)	À gradation (Oui/Non)
PAR20													
61594	DFN 20 W27 FL 120	8	E26	120	2 700	85	50 000	310	40	570	24	50	O
61519	DFN 20 W27 NFL 120	8	E26	120	2 700	85	50 000	325	25	1 175	24	50	O
61522	DFN 20 WW FL 120	8	E26	120	3 000	85	50 000	350	40	650	24	50	O
61520	DFN 20 WW NFL 120	8	E26	120	3 000	85	50 000	350	25	1 120	24	50	O
61523	DFN 20 NW FL 120	8	E26	120	4 000	85	50 000	365	40	714	24	50	O
61521	DFN 20 NW NFL 120	8	E26	120	4 000	85	50 000	375	25	1 238	24	50	O
61595	DFN 20 CW FL 120	8	E26	120	5 000	67	50 000	420	40	1 036	24	50	O
61593	DFN 20 CW NFL 120	8	E26	120	5 000	67	50 000	420	25	1 797	24	50	O
PAR20HO													
61641	DFN 20 W27 V2 FL 120	8	E26	120	2 700	85	50 000	415	40	840	24	50	O
61637	DFN 20 W27 V2 NFL 120	8	E26	120	2 700	85	50 000	415	25	1 350	24	50	O
61640	DFN 20 WW V2 FL 120	8	E26	120	3 000	85	50 000	425	40	860	24	50	O
61636	DFN 20 WW V2 NFL 120	8	E26	120	3 000	85	50 000	425	25	1 400	24	50	O
61639	DFN 20 NW V2 FL 120	8	E26	120	4 000	85	50 000	450	40	900	24	50	O
61635	DFN 20 NW V2 NFL 120	8	E26	120	4 000	85	50 000	450	25	1 450	24	50	O
61642	DFN 20 CW V2 FL 120	8	E26	120	5 000	67	50 000	480	40	950	24	50	O
61638	DFN 20 CW V2 NFL 120	8	E26	120	5 000	67	50 000	480	25	1 550	24	50	O

GUIDE DE DESCRIPTION DE PRODUIT

Famille	Produit	Temp. de couleur	Flux lumineux	Étendue du faisceau	Tension
DFN Definity	**20** PAR20	**W27** Blanc chaud 2 700 K **WW** Blanc chaud 3 000 K **NW** Blanc neutre 4 000 K **CW** Blanc froid 5 000 K	(Si régulier laissez en blanc) **V2** Puissance élevée	**FL** Flood - 40° **NFL** Flood étroit - 25°	**120** 120 Volt **230** 230 Volt[2]

[1] La durée de vie est basée sur des critères de conception de dépréciation des lumens L70. La durée de vie moyenne des lampes approuvée pour une première soumission ou une soumission complète à ENERGY STAR peut varier. Pour les lampes directionnelles, les présentations initiales à ENERGY STAR exigent que le fabricant allègue une vie moyenne de 25 000 heures après avoir effectué un test de durée de vie de 3 000 heures, un taux de maintenance du flux lumineux LM-80 après 6 000 heures et un test de mesure insitu de la température. Une fois que le produit a satisfait aux exigences de vérification de durée de vie, le fabricant peut augmenter la durée de vie d'un produit en démontrant qu'il est conforme aux exigences d'ENERGY STAR de la nouvelle durée de vie avec le taux de maintenance du flux lumineux à la période d'essai requise minimale.
[2] 230 volts avec culot E27 et non puissance élevée, sinon consultez le fabricant.